


PULIDORA MANUAL

BGV-125AV

DATOS TECNICOS

Ancho de trabajo	Ø 125mm
Motor	1,3kW / 230V – 50 & 60Hz / 16A – Monofásico
Revoluciones de trabajo	11.000 rpm
Peso	3,2 kg
Dimensiones L / An / Al	495mm / 185mm / 325mm
Sistema de avance	Manual
Dirección de trabajo	Empujar
Campos de aplicación	Hormigón / Piedra / Asfalto / Materiales elásticos

OPCIONES / ACCESORIOS

Aspirador	BDC-1114	 <p>BDC-1114</p>
Ø125 discos de diamante	BG707105 – Para suelos y materiales blandos BG707104 – Para suelos y materiales universales	
Ø125 discos negros Hilera de segmentos simple – muy agresivo	BG707119 – Para suelos y materiales muy duros	
Ø125 discos negros Hilera de segmentos doble – menos agresivo	BG707120 – Para suelos y materiales muy duros	
Ø125 discos PCD	BG707195 – Para quitar materiales elásticos	
Protector flexible	E06227	
Tubo de aspiración Ø38	ES413235	
Artículos de protección personal	Sobre pedido / Consultar manual	



PRINCIPALES CARACTERISTICAS

- Circuito cerrado sin polvo, si esta conectado a su correspondiente aspirador BLASTRAC.
- Utilizable en cualquier aplicación o industria.
- Utilización con platos diamantes estándar ø 125 mm.
- No produce vibraciones, por eso muy comfortable para los profesionales para un uso continuo.
- Carcasa de motor de aluminio doblemente aislada.
- Doble entrada de aire.
- Cabezal de pulido protegido por un protector flexible.
- Diversos platos de diamante.